

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-PL.ПБ01.В.00123**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631133**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ЗАО «Минеральная вата»
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.
Тел. (495) 777 79 79, факс (495) 777 79 70.
ОГРН 1025001547592

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, PL-66-131 Cigacice, Poland.
Тел. (+48) 68 38 50 250, факс (+48) 68 38 50 234.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON:
LILIA, PACIFIC E, PACIFIC 12, KORAL TENOR, SONAR dB 44, SONAR COLOUR,
SAMSON NEW, FIBRAL MULTIFLEX BAFFLE, INDUSTRIAL OPAL,
INDUSTRIAL BLACK, FLECTOLINE KORAL (см. Приложение)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6250

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

Класс пожарной опасности
строительных материалов

код ТН ВЭД России
6806

КМ1:

группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1,
группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1 (см. Приложение)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты о сертификационных испытаниях № 6631 от 28.08.2006, № 9174
от 23.07.2009, № 9175 от 23.07.2009, № 9179 от 27.07.2009, № 9180 от 23.07.2009,
№ 9181 от 23.07.2009, № 9182 от 23.07.2009, № 9183 от 23.07.2009 ИЛ НИЦ ПБ
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.056 от 26.03.2009.

Акт инспекционной проверки и результатов анализа состояния производства № 9212-ИК1/10273/10274-АСП от 15.04.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **18.08.2009** по **18.08.2014**

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ01.В.00123

(обязательная сертификация)

ТР

0059008

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%) ROCKFON:

LILIA (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 15 мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской, задняя сторона - без отделки);

PACIFIC E (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-25) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);

PACIFIC 12 (плотность $100 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 12 мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);

KORAL TENOR (плотность $(70-90) \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);

SONAR dB 44 (двухслойные с прослойкой из фольги, плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 15-25 мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);

SONAR COLOUR (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна; отделка задней стороны из стеклоткани);

SAMSON NEW (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-60) мм, отделка лицевой и задней стороны из стеклоткани);

FIBRAL MULTIFLEX BAFFLE (плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 50 мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);

INDUSTRIAL OPAL (плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (25-100) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна; отделка задней стороны из стеклоткани);

INDUSTRIAL BLACK (плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 50 мм, отделка лицевой и задней стороны из стеклоткани);

FLECTOLINE KORAL (плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 25 мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани).

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Т.Б. Боровикова