

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-PL.ПБ01.В.00124**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631134**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ЗАО «Минеральная вата»

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.

Тел. (495) 777 79 79, факс (495) 777 79 70.

ОГРН 1025001547592

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Rockwool Polska Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, PL-66-131 Cigacice, Poland.

Тел. (+48) 68 38 50 250, факс (+48) 68 38 50 234.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,

тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON:
KORAL E; TROPIC; TROPIC A; TROPIC E; SONAR A; SONAR dB 40; SONAR BAS;
SONAR BAS A; SONAR ALU; MEDICARE; MEDICARE E; MEDICARE PLUS;
MEDICARE ULTRA (см. Приложение)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Класс пожарной опасности
строительных материалов

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806

КМЗ:

группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В2,

группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1 (см. Приложение)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 7994 от 01.02.2008, № 9176
от 23.07.2009, № 9177 от 23.07.2009, № 9178 от 27.07.2009 ИЛ НИЦ ПБ
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акт инспекционной проверки и результатов анализа состояния производства № 9212-ИК1/10273/10274-АСП от 15.04.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **18.08.2009** по **18.08.2014**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ01.В.00124

(обязательная сертификация)

ТР

0059009

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%) ROCKFON:
KORAL E (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
TROPIC (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-25) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
TROPIC A (плотность $(70-90) \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
TROPIC E (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR A (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR dB 40 (двухслойные, плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина 30 мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR BAS (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-25) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR BAS A (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-25) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR ALU (плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна; отделка задней стороны из стеклоткани);
MEDICARE (плотность $(70-90) \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
MEDICARE E (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (15-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
MEDICARE PLUS (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
MEDICARE ULTRA (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$; толщина (20-40) мм, отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани).

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Т.Б. Боровикова